

- 3) Ватростални материјал Одређивање садржаја алуминијум (III)-оксида у пепелу природног графита Комплексометријска метода — — — — — JUS B D8 247
- 4) Ватростални материјал Одређивање садржаја калцијум-оксида у пепелу природног графита Оксалатно-комплексометријска метода — — — — — JUS B D8 248
- 5) Ватростални материјал Одређивање садржаја магнезијум-оксида у пепелу природног графита Комплексометријска метода — — — — — JUS B D8 249

Члан 2

Југословенски стандарди из члана 1 овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију

Члан 3

Примењивање југословенских стандарда из члана 1 овог правилника није обавезно

Члан 4

Овај правилник ступа на снагу по истеку два месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 15/01-237/28
5 фебруара 1992 године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с р

203.

На основу члана 80 Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр 37/88 и 23/91), директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК

О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА ЗАШТИТНУ ОДЕЋУ

Члан 1

Овим правилником прописују се југословенски стандарди за заштитну одећу, који имају следеће називе и ознаке

- 1) Одећа за заштиту од топлоте и ватре Метода за процењивање термичког понашања материјала и склопа материјала када су изложени изворима зрачења топлоте — — — — — JUS ISO 6942
- 2) Заштитна одећа Оцењивање отпорности материјала према честицама истопљеног метала — — — — — JUS ISO 9185

Члан 2

Југословенски стандарди из члана 1 овог правилника чине саставни део овог правилника, а објављују се у посебном издању Савезног завода за стандардизацију

Члан 3

Примењивање југословенских стандарда из члана 1 овог правилника није обавезно

Члан 4

Овај правилник ступа на снагу по истеку три месеца од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 15/01-237/29
5 фебруара 1992 године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Верољуб Танасковић, с р

204.

На основу чл 80 и 81 Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ“, бр 37/88 и 23/91), у споразуму са савезним секретаром за рад, здравство, борацка питања и социјалну политику, директор Савезног завода за стандардизацију прописује

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА И УРЕЂАЈЕ У РУДНИЦИМА СА ПОВРШИНСКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Члан 1

У Правилнику о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина („Службени лист СФРЈ“, бр 66/87) у члану 2 тачка 9 реч „преносна“ замењује се речју „преносива“

У тачки 10 реч „преносна“ замењује се речју „преносива“

У тачки 20 реч „неоптерећених“ замењује се речју „оптерећених“

У тачки 36 испред речи „изолације“ додају се речи „вредности отпора“

Члан 2

У табели 4 у заглављу последње две колоне реч „управљања“ замењује се речима „управљачких целина“

Члан 3

У члану 31 речи електрични делови електричне инсталације замењују се речима „делови металне конструкције уређаја“

Члан 4

У члану 33 став 1 речи „ако није напајан преко“ замењују се речима „ако заштита од превисоког напона додира није изведена помоћу“

Члан 5

У члану 50 под б) став 2 испред речи „земљоспоја“ додаје се реч „од“

Члан 6

У члану 51 тачка 1 мења се и гласи

1) мрежног контролника за трајну контролу изолације мреже (слика 9),

Члан 7

У члану 55 речи „система мреже“ замењују се речима „система нисконапонске мреже“

Члан 8

У члану 74 став 1 тачка 2 реч „тачке“ замењује се речју „става“

Ст 2 и 3 мењају се и гласе

„Дозвољено загревање при кратком споју“

Дозвољена температура у односу на примену изолације ограничава грајање кратког споја од 0,2 w до 5 w што зависи од врсте проводника и каблова Вредности дозвољених температура при кратком споју за разне материјале дате су у табели 5a

Табела 5а

Врста материјала за изолацију	Радна тем- пература C°	Максимал- на темпе- ратура кратког споја C°	Фактор к	
			Када је проводник Бакар	Алуминијум
Поливинил хлорид (P)	70	160	115	75
Умрежени полиет (X)	90	250	142	93
Етилен-пропилен (Ер)	90	250	142	93
Природна гума (G)	60	200	140	92
Силикон гума (Si)	125	250	123	80
Бутил гума (B)	90	220	130	85
Импрег папир (Ip)	85	200	125	81

Под претпоставком адијабатског загревања уз почет-
ну температуру, максимално дозвољена погонска темпе-
ратура за нормалан рад и време потребно да струја крат-
ког споја проузрокује граничне температуре израчунавају
се према изразу

$$\sqrt{t} = k \frac{A}{I}$$

где је

t - време у s

A - пресек проводника, у mm²

I - ефективна вредност струје кратког споја, у ампе-
рима,

k - коефицијент (фактор), чија вредност зависи од
врсте проводника и изолације и дата је у табели 5а

Члан 9

У члану 75 став 1 после речи 'промена' додају се
речи 'карактеристика према члану 74 став 1 тач 1 и 2
овог правилника

Члан 10

У члану 77 речи 'расклопна снага уз називни напон'
заменају се речима 'моћ прекидања струје кратког споја
при називном напону'

Члан 11

У члану 90 додаје се став 3, који гласи
'Одредбе ст 1 и 2 овог члана не односе се на управљачке,
сигналне и дојавне струјне кругове (струјна кола) који у
циљу управљања, сигнализације и дојаве долазе из других
постројења и који морају бити посебно обетежени

Члан 12

У члану 101 став 1 прва реченица мења се и гласи
'Расклопни апарат и прикључници на разводне уређаје
морају бити јасно, на трајно причвршћеним натписима,
означени ком делу мреже или погонском средству припа-
дају

Члан 13

У члану 102 став 2 после речи 'материјала' додају
се речи 'или одговарајућих уведница

Члан 14

У члану 115 став 2 после речи 'једносмерне струје'
додају се речи 'и на утикачке направе које се пре спајања
или расављања могу довести у безнапонско стање на ли-
цу места

Члан 15

Члан 130 мења се и гласи

Расветна инсталација IT система називног напона

већег од 50 V мора бити заштићена уређајем који ће трајно
контролисати отпорност изолације и оптички и акустички
сигнализирати пад вредности отпора изолације испод 50
Ω/V'

Члан 16

У члану 146 став 3 реч 'преносно' замењује се реч-
ју 'преносиво', а реч 'преносних' - речју 'преносивих'

Члан 17

У члану 155 подаци у табелама 6 и 7 мењају се и гла-
се

„Табела 6 - Пресеци каблова у зависности од струје трај-
ног оптерећења за температуру околине 25° C

Називни пресек проводни- ка у mm	Каблови типа				
	GN 0.6/1 KV A	ErN 0.6/1 KV A	ErN 3.6/6 KV A	ErHN 12/20 KV A	ErHN 20/35 KV A
1,5	21	28	-	-	-
2.5	28	39	-	-	-
4	38	52	-	-	-
6	51	66	-	-	-
10	66	91	-	-	-
15	88	120	121	129	-
25	125	165	154	159	-
35	145	200	187	197	200
50	182	251	233	246	253
70	228	308	282	304	309
95	273	369	340	365	372
120	317	433	392	425	434
150	378	496	445	490	-
185	411	565	510	559	-

Називни пресек про- водника у mm	Каблови типа							
	PP 0.6/1 KV A	PNP 3.6/6 KV A	XP ErP 0.6/1 KV A	XNP ErP 3.6/6 KV A	ErP 12/20 KV A	XNP ErP 12/20 KV A	XNP ErP 20/35 KV A	ErP 20/35 KV A
1,5	18	-	-	-	-	-	-	-
2.5	25	-	-	-	-	-	-	-
4	34	-	-	-	-	-	-	-
6	44	-	-	-	-	-	-	-
10	60	-	-	-	-	-	-	-
16	80	86	105	120	-	-	-	-
25	105	110	134	154	-	-	-	-
35	130	135	160	186	214	-	-	-
50	160	165	198	223	250	271	-	-
70	200	205	247	280	315	335	-	-
95	245	250	306	345	383	410	-	-
120	285	285	360	398	437	474	-	-
150	325	325	420	453	492	541	-	-
185	370	370	478	530	565	604	-	-
240	430	430	550	620	654	678	-	-

Табела 7 - Дозвољено струјно оптерећење у зависности од
температуре околине

Температура околине до °C	Дозвољено струјно оптерећење у % вредности на- ведених у табели 6			
	до 1 KV	6 KV	20 KV	35 KV
20	106	108	106	106
25	100	100	100	100
30	92	93	95	98
35	85	87	89	92
40	75	79	84	89
45	65	71	77	83
50	53	61	69	75

Члан 18

У члану 157 став 1 тачка 1 одредбе под а) и под б) речи „у просторијама“ бришу се
У тачки 2 одредба под б) речи „у осталим просторијама“ замењују се речима „изван просторија“

Члан 19

Члан 158 мења се и гласи
За савитљиве каблове који су повремено или привремено намотани на вентилисане калемове мора се смањити дозвољено трајно струјно оптерећење према броју намотаних слојева, и то

1) један слој кабла	на 85 %
2) два слоја кабла	на 65 %
3) три слоја кабла	на 45 %
4) четири слоја кабла	на 35 %

Члан 20

У члану 172 став 6 друга реченица мења се и гласи
„Утикач са утикачком кутијом мора бити тако спојен да се не могу случајно одвојити“

Члан 21

Члан 176 мења се и гласи
„У рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина могу се употребљавати каблови који су израђени према одговарајућим југословенским стандардима. Каблови се користе према упутству произвођача за одређене услове примене“

Члан 22

У члану 219 после речи „делова“ додају се речи „претходно искључених сгрунних кола“

Члан 23

У члану 222 број „5“ замењује се бројем „51“

Члан 24

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“

Бр 15-01-149/245
20 децембра 1991 године
Београд

Директор
Савезног завода за
стандардизацију,
Беролуб Танасковић, с р

205.

На основу члана 45г Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“, бр 64/89 и 29/90), Комисија за хартије од вредности доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се одобрење Београдској банци – Пиротској банци, са седиштем у Пироту за издавање деоница II емисије у вредности од 100 000 000,00 динара

Број 01-211/2-91
13 децембра 1991 године
Београд

Председник Комисије,
др Стојан Дабић, с р

206.

На основу члана 45г Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“, бр 64/89 и 29/90), Комисија за хартије од вредности доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се одобрење Јаки д.д. Радовиш, Предпријату за производство обработка и промет за тутун и земљоде-

ство, са седиштем у Радовишу за издавање деоница II емисије у вредности од 300 000 000,00 динара

Број 01-215/2-91
13 децембра 1991 године
Београд

Председник Комисије,
др Стојан Дабић, с р

207.

На основу члана 45г Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“, бр 64/89 и 29/90), Комисија за хартије од вредности доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се одобрење Београдској банци Привредној банци д.д. Панчево, са седиштем у Панчеву, за издавање деоница II емисије у вредности од 367 000 000,00 динара

Број 01-217/2-91
13 децембра 1991 године
Београд

Председник Комисије,
др Стојан Дабић, с р

208.

На основу члана 45г Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“, бр 64/89 и 29/90), Комисија за хартије од вредности доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се одобрење Д.О. Хемиској индустрији Хипол Оаци, са седиштем у Оацима за издавање деоница II емисије у вредности од 2 000 000,00 динара

Број 01-218/2-91
13 децембра 1991 године
Београд

Председник Комисије,
др Стојан Дабић, с р

209

На основу члана 45г Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“, бр 64/89 и 29/90), Комисија за хартије од вредности доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се одобрење Београдској банци – Специјализованој пољопривредној банци – Агробанци д.д., са седиштем у Београду, за издавање деоница II емисије у вредности од 600 000 000,00 динара

Број 01-221/2-91
13 децембра 1991 године
Београд

Председник Комисије,
др Стојан Дабић, с р

210.

На основу члана 45г Закона о хартијама од вредности („Службени лист СФРЈ“, бр 64/89 и 29/90), Комисија за хартије од вредности доноси

РЕШЕЊЕ

Даје се одобрење Карић банци д.д. мешовитој банци, са седиштем у Београду за издавање деоница VII емисије у вредности од 600 000 000 00 динара

Број 01-223/2-91
13 децембра 1991 године
Београд

Председник Комисије,
др Стојан Дабић, с р