

фију и потпис имаоца дозволе, место за уписивање овлашћења за вршење одређених стручних послова и место за уписивање продужетња рока важења дозволе.

Образац дозволе штампа се на једном од језика народа и народности Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и на енглеског језику.

#### V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

##### Члан 40.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стручној спреми, испитима и дозволама за рад особља службе везе контроле летења („Службени лист СФРЈ”, бр. 13/79).

##### Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

Бр. 1838/4  
4. јануара 1988. године  
Београд

Заменик председника  
Савезног комитета за  
саобраћај и везе,  
Андреј Грахор, с. р.

#### 137.

На основу члана 30. ст. 1, 3, 4. и 5. Закона о стандардизацији („Службени лист СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), у сагласности са председником Савезног комитета за енергетику и индустрију, савезним секретаром за народну одбрану, председником Савезног комитета за рад, здравство и социјалну заштиту и савезним секретаром за унутрашње послове, директор Савезног завода за стандардизацију прописује

### ПРАВИЛНИК

#### О ТЕХНИЧКИМ НОРМАТИВИМА ПРИ ИЗГРАДЊИ ЈАМСКИХ МАГАЦИНА ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА У РУДНИЦИМА СА ПОДЗЕМНОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

##### I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

###### Члан 1.

Овим правилником одређују се услови и захтеви који морају бити испуњени при изградњи јамских магацина, помоћних складишта и приручних спремишта за смештај и чување експлозивних средстава у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина.

##### II. УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ЈАМСКИХ МАГАЦИНА ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА

###### Члан 2.

Јамски магацини се граде у јаловим стенама или кристој минералној супстанцији, на сувом месту, по могућности у чврстом материјалу, ван подручја притиска који би могао проузроковати зарушавање или евентуалну експлозију, као и тамо где у случају експлозије не би страдале јамске просторије у погону одакле гасови од експлозије не би могли продрети на радилишта.

###### Члан 3.

Најмање удаљености јамског магацина од јамских просторија, главних путева, постројења и објеката у јами морају бити према табели:

НАЗИВ	Најмања дозвољена удаљеност од најближих ћелија, односно комора јамског магацина, у метрима	
	у виду ћелија (ниша)	у виду комора
Главни вентилатор	60	100
Вентилациона врата, која обезбеђују вентилацију целе јаме или једног целог одељења јаме	60	100
Отпремни ходници, који служе за редован излазак и пролазак, и главни ветрени ходници	20	25
Окна, коморе, пумпе, електро-расклопне станице и трафо-станце	60	100
Главна извозна окна, окна за превоз људи, поткопи и нископи за улазак људи у јаму, односно излазак из ње	100	100
Остали ходници и јамске просторије	15	15

Ове удаљености, изузетно, могу бити и мање ако се прорачуном на основу отпорности стена према ударним таласима, одређене испитивањем стена, или на основу посебне конструкције магацина утврди да је довољна и мања удаљеност, а да тиме нису угрожени животи људи и безбедност објеката.

###### Члан 4.

Улаз у прилазну просторију магацина не сме бити у ходнику главне улазне ваздушне струје.

###### Члан 5.

Магацини се граде тако да буду у непосредној вези са излазном ваздушном струјом и да најкраћим путем буду спојени са ближним огранком свеже ваздушне струје помоћу бушотине или суженог ходника, који се у случају експлозије могу аутоматски или са сигурног места затворити. Ако је веза магацина са свежом ваздушном струјом преко бушотине пречника до 300 mm, довољно је да бушотина стоји под правим углом на осовину магацинског прилазног ходника.

Ако је магацин спојен са свежом ваздушном струјом суженим ходником, профил ходника у правцу излаза ваздушне струје мора бити најмање за 20% већи од профила ходника из правца улазне ваздушне струје.

Суђење у ходнику из огранка свеже ваздушне струје мора бити изведено у дужини најмање 5 m, а површина суженог профила не сме бити већа од 2 m<sup>2</sup>.

###### Члан 6.

Прилазни ходник магацина са две коморе мора бити најмање двапут ломљен под правим углом, а прилазни ходник магацина са више од две коморе - најмање трипут под правим углом, с тим да на преломима ходника постоје 3 m дубока одбојна удубљења профила ходника за пригушивање удараца у случају експлозије.

###### Члан 7.

Магацини се могу градити са две или више комора, према количини и врсти експлозивних средстава, с тим што се морају посебно предвидети коморе за смештај детонаторских капсели и електричних детонатора и простор за издавање експлозивних средстава.

По потреби, могу се уредити и коморе за спорогореће штапине, као и простор за чување минерских торби, машина за паљење мина, минерских инструмената и прибора за минирање.

###### Члан 8.

Поједине коморе морају бити изграђене тако да је њихова уздужна оса под правим углом према оси приступ-

ног ходника (из којег се непосредно улази у комору). Према свакој комори, на другој страни приступног ходника у профилу коморе мора бити изграђено најмање 3 m дубоко одбојно удубљење.

У јамама са опасном угљеном прашином у одбојним удубљењима, која морају бити дубока 5 m до 6 m, као и у прилазним ходницима морају се предвидети водне бране или бране за смештај камене прашине.

#### Члан 9.

Дебљина зида (целине) између комора одређује се прорачуном, на основу чврстоће материјала целине, али не може бити мања од 6 m.

#### Члан 10.

Просторије магацина експлозивних средстава морају да имају слободну висину од најмање 2,20 m.

Ако су коморе радне просторије за издавање експлозивних средстава и приступни ходници изграђени у стенома које нису чврсте или би могле да се упале, коморе радне просторије за издавање експлозивних средстава и приступни ходници до удаљености 10 m од комора зидају се од несагоривог материјала (опека, бетон и сл.), а остали делови ходника могу бити подграђени дрвеним материјалом премазаним средствима отпорним на ватру.

Под просторија у које се смештају или из којих се издају иницијална средства за паљење мора бити раван, од несагоривог материјала и не сме варничити.

#### Члан 11.

Главна магацинска врата стављају се пре првог прелома прилазног ходника. Она морају бити гвоздена, решеткаста и морају се закључавати са две патентне браве. Могу се користити гвоздена или дрвена лимом окована врата, али са решеткастим отвором за вентилацију. Главна магацинска врата морају се отварати уопље.

#### Члан 12.

Врата комора морају бити пуна, са решетком за вентилацију, једнокрилна и морају се отварати уопље, а затварати патентним катанцем или патентном бравом.

У истом магацину, исти кључ не сме откључавати две браве или два катанца.

И главна магацинска врата и врата комора морају тачно налегати на свој оквир, тако да се ако су закључана не могу полугом извалити.

Свака комора мора имати само један улаз. Ако се вентилација врши дијагонално кроз коморе, вентилациона веза коморе са вентилационим ходником може да буде само кроз бушотину или рупу у зиду, и мора бити затворена јаком гвозденом решетком и од ње према унутрашњој страни довољно одмакнута густом челичном или сличном мрежом.

#### Члан 13.

Врата удубљења (ниша) у која су смештени детонаторске каписле, електрични детонатори и спорогорећи и детонирајући штапини израђују се од гвозденог лима дебљине 3 mm, са дијагоналним појачањем од заварених шипки или од дрвета обложеног челичним лимом.

#### Члан 14.

У коморама за смештај експлозивних средстава могу се предвидети полице.

Дубина полица износи највише 1 m, рачунајући прилаз полица са сваке стране.

#### Члан 15.

У магацину експлозивних средстава мора се предвидети посебна комора са пултом за издавање експлозивних средстава.

#### Члан 16.

Магацини за смештај експлозивних средстава морају се опремити одговарајућим средствима за гашење пожара.

#### Члан 17.

Магацини експлозивних средстава (ходници и коморе) морају се проветравати пролазном ваздушном струјом или посебним вентилатором помоћу вентилационих цеви.

Отвори за проветравање комора морају се подесити тако да пламен кроз њих не може избити напоље, а отвори на улазима у коморе за иницијаторе експлозије осигуравају се довољно густом мрежом тако да се унутра не може ништа увући или убацити.

#### Члан 18.

Стално осветљење у магацину експлозивних средстава мора бити инсталирано према одредбама прописа о техничким нормативима за електрична постројења у рудницима са подземном експлоатацијом и не смеју се инсталирати никакви други електрични уређаји. Стална светлост у комори са електричним детонаторима инсталира се само изнад улаза.

#### Члан 19.

Шинска веза између дела колосека у магацину и дела колосека ван магацина, као и металне везе дела инсталације у магацину и ван њега морају бити прекинуте тако да се лутајуће струје не могу пренети на део колосека у магацину.

### III. УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПОМОЋНИХ СКЛАДИШТА ЗА СМЕШТАЈ ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА

#### Члан 20.

Помоћна складишта са посудама за смештај експлозивних средстава, из којих се смешта пневматски цевима транспортује до места употребе, морају се посебно изградити и у њих се не могу сместити други експлозивни и експлозивна средства.

#### Члан 21.

Помоћно складиште има комору или удубљење за експлозив и претпростор у коме се налази удубљење за детонаторске каписле, односно електричне детонаторе које је удаљено најмање 6 m од коморе или удубљења за експлозив и чија је оса под правим углом у односу на осу претпростора.

Насупрот комори и удубљењу са експлозивом мора постојати одбојно удубљење.

У претпростору се улази непосредно из прилазног ходника.

### IV. УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ ПРИРУЧНОГ СПРЕМИШТА ЗА СМЕШТАЈ ЕКСПЛОЗИВНИХ СРЕДСТАВА

#### Члан 22.

Приручно спремиште за смештај експлозивних средстава израђује се, односно поставља у ходнику којим (редовно) не пролазе људи, на месту које је од најближег радилишта удаљено најмање 30 m.

Приручно спремиште за смештај експлозивних средстава мора се налазити на сувом месту на коме нема појаве јамског притиска нити опасности од зарушавања, односно пада материјала.

#### Члан 23.

Посебно се мора изградити приручно спремиште за смештај експлозива, а посебно за смештај детонаторских каписли, односно електричних детонатора, на међусобном растојању од најмање 6 m.

Приручно спремиште у виду удубљења мора бити израђено као гвоздени ормар обложен дрветом. Ормар се мора закључавати.

Удубљење мора бити израђено у чврстом материјалу (стени или минералној сировини) у боку ходника, по правилу, у излазној ваздушној струји или њеној близини и на месту заштићеном јамском подградом.

Врата ормара морају бити израђена од лима дебљине најмање 3 mm и тако изведена да се не могу извалити.

Испод ормара одређеног за смештај детонаторских капсила мора бити постављен манипулациони сто или полица (пулт) обложена еластичним материјалом. На поду испод ормара, односно стола мора бити прострт гумени простирач или под мора бити израђен од несагоривог материјала који не варничи.

## V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

### Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу по истеку шест месеци од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 07-93/2  
5. јануара 1987. године  
Београд

Директор  
Савезног завода за  
стандардизацију,  
Вукаши Драгојевић, с. р.

## 138.

На основу члана 57. став 2. Закона о књиговодству („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), савезни секретар за финансије прописује

## ПРАВИЛНИК

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ ПОЈЕДИНИХ КОНТА У КОНТНОМ ПЛАНУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ УДРУЖЕНОГ РАДА

### Члан 1.

У Правилнику о садржини појединих конта у контном плану за организације удруженог рада („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/85, 7/86, 17/87 и 62/87) у члану 5. став 2. на крају додају се речи: „и конту 900 – Пословни фонд, део обрачунате амортизације која се односи на основна средства која су у целини отписана“.

### Члан 2.

У члану 12. став 6. после речи: „истекао“ додају се речи: „потраживања чијом се наплатом не утврђује укупан приход, а која нису наплаћена у року од 60 дана од дана доспелости“.

После става 11. додаје се нови став 12, који гласи: „На конту 096 на посебном аналитичком конту исказује се део непокривеног губитка који је настао по основу искоришћених средстава за потребе становања из привремено распоређеног чистог дохотка за те потребе по периодичним обрачунима.“

Досадашњи ст. 12. до 18. постају ст. 13. до 19.

### Члан 3.

У члану 22. став 3. после речи: „исказују се и“ додају се речи: „непокривени ревалоризациони расходи који се наплаћују у наредној години у складу са чланом 28. став 9. Закона о укупном приходу“.

### Члан 4.

У члану 32. став 3. после речи: „исказују се“ додају се речи: „ревалоризациона резерва и“.

У ставу 17. на крају додаје се следећа реченица: „Међусобно затварање конта 190 и 290 врши се после уношења података са тих конта у образац Биланс успеха.“

### Члан 5.

У члану 37. после става 10. додаје се нови став 11, који гласи:

„На терет конта 408, а у корист конта 966 – Остали извори књижи се издавајуће средстава за репродукцију шума.“

Досадашњи став 11. постаје став 12.

### Члан 6.

После члана 88б. додаје се члан 88в, који гласи:

„Члан 88в.

Организација удруженог рада приликом израде завршног рачуна за 1987. годину, из дела дохотка који може користити за накнађивање обавеза из дохотка које зависе од величине оствареног дохотка, односно на терет конта 890 накнађује те обавезе које је обрачунала, односно платила за период јануар – јун 1987. године, а највише до износа тих обавеза које утврди за 1987. годину.“

### Члан 7.

Организација удруженог рада која одлучи да позитивне курсне разлике по кредитима и другим пласманима које су са стањем на дан 31. децембра 1986. године биле временски разграничене и даље разграничава у складу са чланом 128а. Закона о укупном приходу, износ тих курсних разлика књижиће на терет конта 290 (методом црвеног сторна), а у корист конта 293.

### Члан 8.

Овај правилник примењује се и на израду завршног рачуна за 1987. годину.

### Члан 9.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

Бр. 1-943/1  
5. фебруара 1988. године  
Београд

Савезни секретар  
за финансије,  
Светозар Рикаковић, с. р.

## 139.

На основу члана 57. став 6. Закона о књиговодству („Службени лист СФРЈ“, бр. 25/81 и 53/85), савезни секретар за финансије прописује

## ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ ПОЈЕДИНИХ ПОЗИЦИЈА У ОБРАСЦИМА ЗБИРНИ БИЛАНС УСПЕХА И КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС УСПЕХА

### Члан 1.

У Правилнику о садржини појединих позиција у обрасцима Збирни биланс успеха и Консолидовани биланс успеха („Службени лист СФРЈ“, бр. 7/86) у члану 6. тач. 1. до 9. мењају се и гласе:

„1) под редним бројем 1 уноси износ са редног броја 83 збирног биланса успеха умањен за износ укупног прихода који је остварен у међусобним односима основних организација, односно радних заједница у оквиру радне организације (члан 4. тачка 3);

2) под редним бројем 2 уноси износ са редног броја 57 збирног биланса успеха увећан за износ са редног броја 99 збирног биланса успеха и умањен за износ укупног прихода који је остварен у међусобним односима основних организација, односно радних заједница у оквиру радне организације (члан 4. тачка 3);

3) под редним бројем 5 уноси износ са редног броја 91 збирног биланса успеха;